

BESTENS MULCHEN MIT MÜTHING

Müthing

NEU



Ihr Kontakt:

Müthing

Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberberg 23
D-59494 Soest

Tel. +49 (0) 2921 96510
Fax + 49 (0) 2921 73080

soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim
Am Brunnlein 2
D-97215 Uffenheim

Tel. +49 (0) 9842 98660
Fax + 49 (0) 9842 98667

uffenheim@muething.com

www.muething.com

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Copyright: Müthing GmbH & Co. KG Soest, Am Silberberg 23, D-59494 Soest, Stand: 06/2013, Realisierung: www.screendepartment.de

MU-E/F VARIO

**GROSSFLÄCHENMULCHGERÄT
FÜR DIE AREALPFLEGE UND
KOMMUNALTECHNIK**

MU-E/F Vario

WIRTSCHAFTLICHKEIT AUF GROSSER FLÄCHE

DAS GROSSFLÄCHEN-MULCHGERÄT MIT BEEINDRUCKENDER LEISTUNG IN DER AREALPFLEGE

- Maximale Arbeitsbreite in der Fläche, übersichtliche Transportstellung mit 2,5 m Transportbreite und 3 m Gesamthöhe
- MU-Vario® System serienmäßig
- Bewährtes Werkzeug für jede Aufgabe, das M-Hartmetall Schälmesser
- Für den Einsatz in der intensiven Pflege: Optimaler Sog und gleichmäßiges Schnittbild durch die Kurzschnittklappe (optional)
- Anwenderfreundlich in der Handhabung, mit nur einem Handgriff wenden
- Der effiziente Antriebsstrang vereint Langlebigkeit mit maximaler Leistung und Wirkungsgrad
- Die Seitenmulchgeräte sind separat ausheb- und abschaltbar, so arbeiten Sie an Hindernissen, Durchfahrten und Randbereichen ohne anzuhalten (optional)



- Perfekte Bodenanpassung durch die hydropneumatische Auflagedruckentlastung MU-SOFA®
- Cleveres Konzept: Das mittig angeordnete Mulchgerät kann auch Solo eingesetzt werden
- Der MU-E/F kann solo als gezogenes Gerät hinter dem Traktor eingesetzt werden, oder in aufgelöster Bauweise als Butterfly-Kombination (MU-E/F 360 und 460 Vario)



Effizienter Antriebsstrang, kompakt ausgelegt für hohe Antriebsleistungen. Das Mittelgetriebe ist mit integrierten Abschaltkupplungen rechts und links ausgestattet (optional).



Für eine einfache Bedienung sind Klapp- und Vorgewendezylinder getrennt ausgeführt.



Die gezogene Aufhängung der beiden Seitenmulchgeräte ermöglicht eine flüssige Konturfolge mit gleichbleibender Schnitthöhe.



Aufgeräumt: Die Bordhydraulik mit der hydropneumatischen Auflagedruckentlastung MU-SOFA®.



Die Mulchgehäuse lassen sich auch einzeln ausheben und abschalten (optional).



Geringe Transportmaße und eine Fahrwerkskonstruktion mit breiter Bereifung sorgen für eine ruhige und bodenschonende Fahrt.



Dank durchdachter Bauweise lässt sich das MU-E/F Vario Mulchgerät platzsparend zusammengeklappt abstellen.



Fahrzeugspezifische Höhen-Anpassung der Deichsel. Es kann zwischen Zugöse D40, Zugöse D50 und Zugkugel K80 gewählt werden.



Die mechanische Anfahrssicherung schwenkt das Mulchgerät im Ernstfall effektiv aus dem Kollisionsbereich.

Technische Angaben

MU-E/F Vario	360	460	560
Arbeitsbreite (cm)	360	460	560
Außenbreite (cm)	210	230	240
max. Traktoren-PS 540/1.000 U/min	110/180		
Gewicht (kg); gezogen	1.950	2.150	2.350
Gewicht (kg); aufgelöst	1.280 (MU-E/F 360 Vario) 1.380 (MU-E/F 460 Vario) + 390 (MU-E 200 Vario)		
Anzahl Werkzeuge; gezogen	68	88	108
Anzahl Werkzeuge; aufgelöst	40 (MU-E/F 360 Vario) 56 (MU-E/F 460 Vario) + 36 (MU-E 200 Vario)		



MU-Vario® für eine optimierte Einlass- und Gehäuseform und einen stufenlos wählbaren Zerkleinerungsgrad. Dadurch werden ideale Mulchqualität und Zerkleinerung erreicht.